

Olej dla rolnictwa
Revline Farm STOU 10W-30**Zastosowanie**

REVLIN FARM STOU 10W-30 wielofunkcyjny olej przeznaczony do nowoczesnego sprzętu budowlanego i rolniczego. REVLIN FARM STOU 10W-30 to idealny wybór dla traktorów i sprzętu budowlanego gdzie silnik, przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego. Gwarantuje łatwy rozruch silnika w warunkach niskich temperatur, zapewnia optymalne własności smarne, przeciwzużyciowe oraz ochronę przed korozją.

Application

REVLIN FARM STOU 10W-30 multifunctional oil designed for modern construction and agricultural equipment. REVLIN FARM STOU 10W-30 is an ideal choice for tractors and construction equipment where the engine, manual transmission, bridges, hydraulic attachments and "wet brakes" are lubricated by a single oil system. It guarantees easy engine starting in low temperature conditions, provides optimum lubrication, anti-wear properties and protection against corrosion.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE J300: SAE 10W/30, SAE J306: SAE 75W/80

API: CD/CE, API: GL-4; DIN 51524-3, HVLP

John Deere J27, J20C; Massey Ferguson CMS M1145, 1144, 1139; Ford M2C159B/C; Ford New Holland 82009201/2/3; CNH MAT 3526, 3525; ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry <i>(Specifications)</i>	Revline Farm STOU 10W-30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	10,7
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	140
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-35
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	215
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] <i>(TBN)</i>	11,0

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product.

- *Produkcja olejów odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.*
- *Wyróżnienie znakiem Carbon Neutral Production Process oznacza wytwarzanie produktów przy możliwie maksymalnej redukcji śladu węglowego, a także zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- *Jakość potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach.*

- *Production of oil goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*
- *Marked with Carbon Neutral Production Process sign means producing oils with maximum reduction of carbon footprint, as well as the advanced oil technology according to the most rigorous standards to ensure optimal engine protection in the heaviest operation conditions.*
- *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*